

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

ISOLCAP MACHINE 380

Alimentation électrique

Malaxeur avec pompe pour chape légère et mortier auto nivelant

+ ***Type de machine:***	Machine ideale pour: ▪ Malaxage et pompage de mortiers légers (en particulier les prêts a l'emploi Plus, XX, Max, Speed, XXLight, Sottopronto) à base de billes de polystyrène vierges expansées et enrobées d'EIA (POLITERM et POLITERM Fein) ▪ Malaxage et pompage de mortier auto nivelant (ciment ou anhydrite). La machine est livrée avec un "Manuel d'installation et de manutention" ainsi que la déclaration de conformité **CE** selon la norme 89/392/CEE.
+ ***Caracteristique technique:***	**Cuve de malaxage:** ➢ capacité utile de la cuve: 260 litres ➢ hélice de malaxage : A double flux croisé **Section pompage:** ➢ Débit de pompage : -.60 L/min. (chapes legeres) - 30 L/min. (mortier autonivellant) ➢ Distance de refoulement : - 50 m à l'horizontale 25 m à la verticale **Généralités :** ➢ Poids machine : -.128 kg ➢ Alimentation : - electrique 6 kw – 380V 50Hz
+ ***Equipement pour manutention :***	➢ oeillets pour câble gru ➢ poignée pour déplacement manuel ➢ Roues de transport
+ ***Equipement de série:***	➢ Vis/jacket 60 litres/min (pour béton legers) ➢ 25 mètres de tuyau pour refoulement (∅ int. mm.45), avec embouts ➢ câble électrique avec prise 3 phases + terre 32A ➢ tuyau renforcé pour adjonction d'eau ➢ caisse boîte à outils ➢ 1 télécommande de pompage à distance ➢ 1 outil pour mise en place des bétons légers
+ ***Equipement facultatif:***	Kit pour pompage de mortiers auto nivelant composé par : ➢ Vis/jacket 30 litres/min (pour mortier auto nivelant) ➢ 20 mètres de tuyau pour refoulement (∅ int. mm.25), avec embouts



B.P. 70731
49307 Cholet Cedex
☎ 0825 825533 – fax 0825 850 050
e-mail: pst@polystone.fr web: www.polystone.fr



Avenue Eugène Ysaye, 46
1070 Bruxelles
☎ 02 524 0910 – fax 02 524 3367
e-mail: pst@polystone.be web: www.polystone.be



E&MP®
ENGINEERING - MACHINES - PLANTS

Pratique
Légère
Maniable

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.



B.P. 70731
49307 Cholet Cedex
☎ 0825 825533 – fax 0825 850 050
e-mail: pst@polystone.fr web: www.polystone.fr



Avenue Eugène Ysaye, 46
1070 Bruxelles
☎ 02 524 0910 – fax 02 524 3367
e-mail: pst@polystone.be web: www.polystone.be

